

Montez votre piscine

Stockage des bois

Dès réception des colis, veillez à stocker les pièces bois à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil afin de leur éviter tout risque de déformation.



Préparation du terrain

Tracez au sol la forme de votre terrassement qui reprend les cotes de la piscine + 25 cm. Réalisez un fond de forme sur un empierrement stabilisé par une dalle béton.

Principe de fonctionnement

Tout le matériel nécessaire au fonctionnement de votre piscine est fourni. Le principe reste simple, les skimmers aspirent l'eau et les impuretés de surface puis elles cheminent à travers la tuyauterie jusqu'à la pompe. Cette dernière propulse l'eau dans le filtre qui retient les impuretés grâce à la masse filtrante (sable calibré et nettoyé fourni). L'eau repart finalement vers le bassin par les buses de refoulement.

Repérage avant montage

Repérez les éléments spéciaux en lisant attentivement toute la notice avant le montage : bastinges supérieures, bastinges de skimmers, bastinges de refoulements, ...

1

Dressez les parois bois en imbriquant les bastinges les uns dans les autres au travers des tiges filetées.



2

Posez les feutres sur les parois et dans le fond de la piscine.



3

Dépliez et positionnez le liner dans la piscine puis raccrochez le dans la baguette.



4

Positionnez l'ensemble de filtration (obligatoirement placé à 3.50 m de la piscine) puis raccordez-le, grâce aux tuyaux, aux skimmers et buse de refoulement.



5

La mise en eau de la piscine se fait en même temps que le remblaiement extérieur contre les parois pour les piscines semi-enterrées et enterrées. Le talutage contre les parois ne constitue pas un maintien suffisant.



6

La margelle en lames rainurées et moulurées vient parfaire le fini de votre piscine. L'ajustage dans les angles de coupes d'onglet est facilité par les étriers en inox.



Les accessoires en option

Couverture solaire à bulles

Taillée aux dimensions intérieures du bassin, elle flotte sur l'eau pour chauffer la surface et limiter les déperditions la nuit. Si vous possédez un enrouleur, des œillets de traction sont disposés sur un côté pour permettre l'accrochage.

Maéva 400 Réf : 705000080
Maéva 500 Réf : 705000082
Maéva 600 Réf : 705000088
Maéva 650 Réf : 705000084
Maéva 700 Réf : 705000098
Maéva 800 Réf : 705000086
Maéva 930 Réf : 705000162



Set entretien

Avec l'épuisette de fond vous pourrez ramasser tout dépôt en surface et en fond de piscine. Avec le balai et la brosse il vous sera facile de nettoyer votre liner et ligne d'eau grâce au manche télescopique de plus de 4 mètres. Avec le set d'entretien vous pourrez également analyser et mesurer la température de l'eau. Fourni dans toutes les piscines.



Réf : 705000485

Projecteur halogène 100 W

Pour magnifier votre piscine, il s'installe sur la paroi de votre choix. Il est livré avec transformateur 12 volts. Non compatible pour un traitement de l'eau à l'oxygène actif.

Réf : 705000152



Echelle de meunier

Elle est conçue pour les bassins hors-sol de hauteur 1,20 m. Escamotable, elle peut être recoupée pour une piscine semi enterrée en Pin classe 4 marron.

Réf : 620000014



Couverture d'hivernage

Elle protège votre piscine hors saison en recouvrant toutes les margelles. En périphérie, un sandow maintient sa tension qui en son centre laisse passer les eaux pluviales par la grille.

Maéva 400 Réf : 705000081
Maéva 500 Réf : 705000083
Maéva 600 Réf : 705000089
Maéva 650 Réf : 705000085
Maéva 700 Réf : 705000099
Maéva 800 Réf : 705000087
Maéva 930 Réf : 705000163



Robot nettoyeur

Ce petit robot autonome est spécialement conçu pour nettoyer les piscines hors sol et enterrées à fond plat. Il avalera toutes poussières et gros débris tout seul, vous laissant pleinement profiter de votre piscine.

Réf : 705000447



Kit Confort

Electrolyseur au sel + Pompe doseuse pH

Réf : 705000449

Electrolyseur au sel

Le principe reste simple d'utilisation. Le sel mis dans la piscine lors de la mise en eau passe à travers la cellule et se transforme en hypochlorite de sodium afin de détruire les algues, les bactéries, les champignons... Sous l'effet des UV le chlore actif se transforme en sel puis repasse à travers la cellule. Le cycle est constamment renouvelé. Vous aurez une piscine agréable pour la baignade car elle sera sans odeur, sans goût de chlore et non agressive pour les yeux.



Réf : 705000451

Pompe doseuse pH

Complément idéal de l'électrolyseur au sel pour votre piscine, elle permettra de mesurer et de réguler le pH de votre piscine automatiquement. Un bon pH se situe entre 7.2 et 7.4.

Réf : 705000450



Bonde de fond

Située au centre de la piscine, elle recueille l'eau du fond pour une meilleure filtration. Elle permet aussi de vider totalement votre piscine.

Réf : 705000448



Local technique

De dimensions réduites, facile d'utilisation grâce à son couvercle rabattable et ses grandes portes avec serrures à clé. Il permettra de renfermer votre ensemble de filtration ou les jouets utilisés pour votre piscine.

Profondeur 0,93 m / Longueur 1,65 m
Hauteur 1,35 m

Réf : 600001779

